Паспорт качества
№ 8910Н от 5 ноября 2026 г.

Наименование продукта:	**Дизельное топливо ДТ-Е-К5 TANECO-bio "EURO-6", межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 по СТО 78689379-97-2024**
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:	АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Адрес лаборатории:	423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Технический регламент:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
Нормативный документ на продукт:	СТО 78689379-97-2024 "Дизельное топливо TANECO-bio" с изменением № 1
Метод отбора проб:	ГОСТ 2517-2012
Декларация о соответствии:	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.82916/24, срок действия с 25.12.2024 г. по 24.12.2027 г.

Номер партии: 249

Место отбора: Т0001 Титул 047/2

Дата изготовления:	5 ноября 2026 г.
Дата, время отбора:	05.11.2026 1:00:00
Дата испытания:	5 ноября 2026 г.
Количество, т:	2 500,000
Объем, м³:	3 048,780
Уровень взлива, см:	469,0
Температура, °С:	30,0
Плотность при 20 °С, кг/дм³:	0,8165

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Предельная температура фильтруемости дизельного топлива межсезонного	°С	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 28	ГОСТ 22254
2	Цетановое число для летнего и межсезонного дизельного топлива	-	не менее 51	не менее 52,0	52,2	ГОСТ EN 15195
3	Цетановый индекс	-	-	не менее 50,0	56,4	ASTM D 4737
4	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	800,0-845,0	820,0	ASTM D 4052
5	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 4,0	менее 1,0	ГОСТ EN 12916
6	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
7	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива	°С	не ниже 55	не ниже 55	60	ГОСТ 6356
8	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
9	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
10	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	39	ISO 12937
11	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662-1
12	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
13	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	-	не более 25	12	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205
14	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	мкм	не более 460	не более 460	396	ГОСТ ISO 12156-1
15	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	-	2,000-4,500	2,483	ГОСТ 33
16	Фракционный состав:					ГОСТ ISO 3405
	- при температуре 250 °С перегоняется	% объемных	-	менее 65	44,0	
	- при температуре 350 °С перегоняется	% объемных	-	не менее 85	100,0	
	- 95 процентов объемных перегоняется при температуре	°С	не выше 360	не выше 360	337,9	

Код ОКПД2: 19.20.21.345

Заключение: Качество продукта соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 78689379-97-2024 с изменением №1

Дополнительная информация:

1). Показатели по письму № 2412/13-13 от 10.06.2015г.:
1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405), %:
- процент перегонки при температуре 210 °С: 13,5
2. Температура помутнения по ГОСТ 5066, °С: минус 26
2). Топливо содержит присадки:
- противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
- депрессорно-диспергирующую "GT-2020-T" в количестве до 0,05 % масс.
3). Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.
4). В соответствии с п. 10.6 СТО 78689379-97-2024 показатели 8, 9, 13 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.
5). Дизельное топливо содержит компоненты, полученные с применением возобновляемых ресурсов растительного происхождения и продуктов переработки вторичного сырья.
6). При использовании дизельного топлива "TANECO-bio" снижение выбросов парниковых газов составляет 0,63 кгCO_2/т.

Гарантийный срок хранения:

Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие дизельного топлива требованиям СТО 78689379-97-2024 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Инженер-химик лаборатории по контролю качества: _____ Сахаутдинова Е.В.

Паспорт качества распечатал: _____