Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» (ООО «Татнефть-АЗС-Запад»)

Территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 62, Россия, г. Москва, 121205
Телефон: (495) 280-11-24
E-mail: delo@msk.tatneft.ru

Limited liability company «Tatneft-AZS-Zapad» (LLC «Tatneft-AZS-Zapad»)

The Skolkovo innovation center territory, Bolshoy Boulevard, 62, Russia, Moscow, 121205
Phones: (495) 280-11-24
E-mail: delo@msk.tatneft.ru

Участок нефтебазы г.Гороховец

601470, Россия, Гороховецкийр-он, Владимирская обл., п.Чулково, ул.Советская д.31-а, тел/факс (49238)-54-2-49/54-1-40

Паспорт качества № 18

Наименование продукции: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)

Технический регламент: Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».ТР ТС 013/2011 от 18 октября 2011г.

Нормативный документ: ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Декларация о соответствии: ЕАЭС RU Д-RU.PA11.B.50931/25 срок действия 10.12.2025 — 09.12.2028

Резервуар №Е15
Уровень наполнения(см): 1 035,4
Масса нетто(т): 746,265
Номер партии: 18

Дата изготовления 2 ноября 2026 г.
Дата отбора 5 ноября 2026 г.
Дата проведения анализа 5 ноября 2026 г.
Дата выдачи паспорта 5 ноября 2026 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ТР	Норма по НД	Результат испытания
1	**Цетановое число**		**ГОСТ EN 15195**	Не менее 51	Не менее 51	**52,6 ***
2	**Цетановый индекс**		**ГОСТ 27768-88**	-	Не менее 46,0	**53,0**
3	**Плотность при 15°С**	**кг/м³**	**ГОСТ Р ИСО 3675-2014**	-	820,0-845,0	**829,2**
4	**Полициклические ароматические углеводороды**	**% (масс)**	**ГОСТ EN 12916**	Не более 8,0	Не более 8,0	**3,4 ***
5	**Содержание серы**	**мг/кг**	**ГОСТ Р 52660-2006**	Не более 10	Не более 10	**7,8**
6	**Температура вспышки в закрытом тигле**	**°С**	**ГОСТ 6356**	Не ниже 55	Не ниже 55	**63,1**
7	**Коксуемость, (10%-го остатка разгонки)**	**% (масс)**	**ISO 10370**	-	Не более 0,3	**Менее 0,1 ***
8	**Зольность**	**% (масс)**	**ГОСТ 1461**	-	Не более 0,01	**Отсутствие ***
9	**Массовая доля воды**	**мг/кг**	**EN ISO12937**	-	Не более 200	**36 ***
10	**Общее загрязнение**	**мг/кг**	**EN 12662**	-	Не более 24	**Менее 12 ***
11	**Коррозия медной пластинки**		**ГОСТ ISO 2160**	-	Класс 1	**Класс 1 ***
12	**Окислительная стабильность: общее количество осадка**	**г/м³**	**ASTM D 2274**	-	Не более 25	**8 ***
13	**Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSDL4) при 60°С**	**мкм**	**ГОСТ ISO 12156-1**	Не более 460	Не более 460	**398 ***
14	**Кинематическая вязкость при 40°С**	**мм²/с**	**ГОСТ 33**	-	2,000-4,500	**2,556**
15	**Фракционный состав**		**ГОСТ 2177 (метод А)**			
	при температуре 250°С перегоняется	% об.		-	Менее 65	**44,8**
	при температуре 350°С перегоняется	% об.		-	Не менее 85	**93,8**
	95% перегоняется при температуре	°С		Не выше 360	Не выше 360	**246,8**
16	**Предельная температура фильтруемости**	**°С**	**ГОСТ 22254**	-	Не выше минус 5	**Минус 17,5**

Примечание :
* Данные по паспорту завода изготовителя

Заключение

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) соответствует:
-Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».ТР ТС 013/2011 от 18 октября 2011г.
-ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Сведения о присадках:

- Противоизносная "ГТ-16 в количестве до 0,04 % масс;*
- Цетаноповышающая "Экоцетан" в количестве до 0,01 % масс;*

Дополнительная информация:

-Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.*
-Температура помутнения - минус 7,6°С
-Температура застывания – минус 29,5°С

Инженер-лаборант химического анализа _____ (подпись) Брысихина Валентина Дмитриевна

Ведущий специалист _____ (подпись) Довбань Николай Николаевич

Паспорт оформлен 5 ноября 2026 г. 10:13:49 Довбань Николай Николаевич

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Топливо дизельное предназначено для быстроходных и газотурбинных двигателей и судовой техники в соответствии с приложением 2 Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ТОПЛИВО

Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».ТР ТС 013/2011 от 18 октября 2011г.
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

СВЕДЕНИЯ О ПРИСАДКАХ

Топливо может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни здоровью, окружающей среде, здоровью животных и растений.

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Сигнальное слово: ОПАСНО
Знаки опасности по ГОСТ 31340-2013 должныбыть выполнены в виде черного символа на беломфоне в красной рамке:



пламя



Восклицательный знак



Опасность для здоровья человека

Символы опасности : Xi - вещество раздражающего действия; Хп - вредное вещество.
Коды и фразы риска:
R1120/21/22 - горючая жидкость/вредно при вдыхании/при контакте кожей и попадание в желудочно кишечный тракт.
S9/16/29/33 - хранить контейнер с содержимым в хорошо проветриваемом помещении/держать вдали от источников воспламенения - не курить/не выбрасывать в канализацию/применять меры предосторожности от статических разрядов.

СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Малоопасная жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности. Предельно - допустимая концетрация (ПДК) паров топлива в воздухе рабочей зоны 300мг/м3.
Меры безопасности при приаенении: использование СИЗ кожи рук, спецодежды, спецобуви по ГОСТ 12.4.011 и мыльной водой, при попадание на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой.
2. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование осуществляется в соответствии с ГОСТ 1510.
При хранение НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: прямого попадания солнечных лучей, совместного хранения с окислителями, кислотами, щелочами.
В помещениях для хранения и использование топлива ЗАПРЕЩЕНО обращение с открытым огнем, электрические сети и искуственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнение.
При загорании ПРИМЕНЯТЬ средства пожаротушения: углекислый газ, химическую пену, порошковый состав ПСБ-3, в помещениях - объемное тушение.
3. Утилизация небольших количеств разлитого топлива: собрать в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой. При разливе топлива на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием.