ТОЛЬЯТТИ КАУЧУК

Сертификат качества № 3067/1 от 11.11.2026

TOLYATTI KAUCHUK

Quality Certificate №3067/1 from 11.11.2026

Флотореагент-оксаль марки "Оксанол"
Flotation agent-oxal Oxanol

Интегрированная Система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, IATF 16949,ГОСТ Р 58139 ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001
Management system is certified according to ISO 9001, IATF 16949, GOST R 58139, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001

Завод-производитель ООО "Тольяттикаучук", ул. Новозаводская 8, Тольятти, Самарская обл., 445007, Россия

Manufacturer: "Tolyattikauchuk" LLC, 8 Novozavodskaya str., Tolyatti, Samara region, 445007, Russia

Партия № / Lot №87
Емкость №3а/3 / Content №3а/3
Автобойлер / Autobuyler № 863
Дата изготовления / Date of manufacture / 11.11.2026

Показатель Parameter	Норма Specification	Результат Result	Метод испытаний Testing method
Внешний вид External appearance	Подвижная жидкость от бесцветного до светло-желтого, светло-зеленого цвета Mobile liquid form to light yellow, to light green color	Подвижная жидкость светло-желтого цвета Mobile light yellow liquid color	**ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.3** **TY 2452-015-48158319-2009, cl.5,3**
Массовая доля диоксановых спиртов, %, не менее Dioxane alcohols content, %, min	55	64	**ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.6** **TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.6**
Кислотное число, мг КОН/г, не более Acid number, mg/KOH, max	0,3	0,03	**ГОСТ 5985** **GOST 5985**
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее Open-cup flash-point, °C, min	120	120	**ГОСТ 4333** **GOST 4333**
Температура начала кипения, °С, не менее Initial boiling point, oC, min	225	228	**ГОСТ 2177** **GOST 2177**
Плотность при 20 °С, г/см3 Density g/cm3	1,06-1,1	1,082	**ГОСТ 3900** **GOST 3900**
Массовая доля воды, %, не более Moisture content, %, max	0,15	0,03	**ГОСТ 14870** **GOST 14870**
Массовая доля механических примесей, %, не более Mechanical admixtures, %, max	0,05	0,01	**ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.7** **TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.7**

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2452-015-48158319-2009 с изм.№5
meets the requirements of Specifications . TY 2452-015-48158319-2009 modification №5

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 2452-015-48158319-2009 с изм.№5 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения
Manufacturing plant guarantees that the product quality corresponds to the requirements of Specifications does not meets the requirements . TY 2452-015-48158319-2009 modification №5, provided the consumer observes the transportation and storage conditions

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления
Guaranteed shelf life is one (1) year since the date of manufacture

Подпись ответственного лица: Кузнецова Е.М.
Signature of person in charge: Kuznetsova E.M.

Техническая поддержка клиентов / Technical support service E-mail: techservice@tatneft.tatar