Чувашский филиал ООО "Татнефть-АЗСЦентр" Конарский раздаточный блок
429907, РФ, Чувашская Респ, Цивильский район, поселок Конар
Телефон: 8(8352)36-73-48, e-mail: nefto21@tn-azs.ru

Паспорт качества № 216 от 11 октября 2026 г.

Наименование продукции: **Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013**

Изготовитель (продавец), юридический адрес места производства: АО "ТАНЕКО" адрес: 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, тер. Промзона, телефон: (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов ООО "Татнефть-АЗС Центр" адрес: 428022, РФ, Чувашская Республика, Складской проезд, дом 20. Свидетельство об аттестации №СА-029-2025 выдан 30.12.2025 г. действительно до 30.12.2028 г.

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту"

Нормативный документ: ГОСТ 32511-2013(EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО, Техническте условия" с изменением №1,
Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA11.B.98832/25, срок действия с 30.12.2025 по 24.12.2028

Код ОКПД2:	19.20.21.315	**Код ТН ВЭД ЕАЭС:**	2710 19 421 0
Место отбора:	РВС №4	Дата изготовления:	10 октября 2026 г.
Уровень взлива(мм):	9 804	Дата отбора:	11 октября 2026 г.
Масса нетто(т):	2 304,649	Дата испытания:	11 октября 2026 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	**Цетановое число для летнего дизельного топлива**		не менее 51	не менее 51	**54,7**	**ГОСТ EN 15195**
2	**Цетановый индекс**		-	не менее 46	**55,0**	**ASTM D 4737**
3	**Плотность при 15°С**	**кг/м3**	-	820,0-845,0	**830,5**	**ГОСТ ISO 3675**
4	**Массовая доля полицелических ароматических углеводородов**	**%**	не более 8	не более 8	**2,2**	**ГОСТ EN 12916**
5	**Массовая доля серы**	**мг/кг**	не более 10	не более 10	**5,4**	**ГОСТ ISO 20884**
6	**Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива**	**°С**	не ниже 55	выше 55	**60**	**ГОСТ 6356**
7	**Коксуемость 10%-го остатка разгонки**	**% масс**	-	не более 0,3	**менее 0,1**	**ISO 10370**
8	**Зольность**	**% масс**	-	не более 0,01	**отсутствие**	**ГОСТ 1461**
9	**Массовая доля воды**	**мг/кг**	-	не более 200	**31**	**ISO 12937**
10	**Общее загрязнение**	**мг/кг**	-	не более 24	**менее 12**	**EN 12662**
11	**Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)**		-	класс 1	**класс 1**	**ГОСТ ISO 2160**
12	**Окислительная стабильность:**					
	Общее количество осадка	**г/м3**	-	не более 25	**7**	**ASTM D 2274**
	Окислительная стабильность	**часов**	-	не более 20	**-**	**EN 15751**
13	**Смазывающая способность (скорретированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°С)**	**мкм**	не более 460	не более 460	**356**	**ГОСТ ISO 12156-1**
14	**Кинематическая вязкость при 40°С**	**мм2/с**	-	2,000-4,500	**2,517**	**ГОСТ 33**
15	**Фракционный состав:**					**ГОСТ 2177 (метод А)**
	при температуре 250°С	**% об.**	-	менее 65	**40,0**	
	при температуре 350°С	**% об.**	-	не менее 85	**95,0**	
	95% объемных перегонятеся при температуре	**°С**	не выше 360	не выше 360	**351**	
16	**Содержание метиловых эфиров жирных кислот**	**% об.**	-	не более 7,0	**-**	**EN 14078**
17	**Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива**	**°С**	не определяется	не выше минус 5	**минус 17**	**ГОСТ 22254**

Заключение:

Качество продукта соотетсвует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту"
- ГОСТ 3251102013(EN 590:2009) с изменением №1, поправками

Дополнительная информация:
Топливо содержит присадки:
- Противоизносную "ТТ-16" в количестве до 0,04% масс;
- Цетаноповышающую "Экоцентан" в количестве до 0,01% масс;
-Депрессорно-диспергирующая «GT-2020-Т» в количестве до 0,05%.
- Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.

Температура помутнения по ГОСТ 5066, °С: минус 11

Начальник лаборатории _____ Кольцова Е.В.

Лаборант _____ Свинцова А.Ю.
подпись

