Паспорт качества
№ 9659Н от 26 ноября 2026 г.

Наименование продукта:	**Автомобильный бензин АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023**
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:	АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Адрес лаборатории:	423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Технический регламент:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
Нормативный документ на продукт:	ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия" с поправкой
Метод отбора проб:	ГОСТ 2517-2012
Декларация о соответствии:	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.55819/25, срок действия с 30.01.2025 г. по 29.01.2028 г.

Номер партии: 1332

Место отбора: Т0001 Титул 043/2

Дата изготовления:	26 ноября 2026 г.
Дата, время отбора:	26.11.2026 16:30:00
Дата испытания:	26 ноября 2026 г.
Количество, т:	3 034,128
Объем, м³:	4 129,750
Температура, °С:	16,2
Плотность при 20 °С, кг/дм³:	0,7302

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Октановое число:	-				
	по исследовательскому методу		не менее 80	не менее 95	95,6	ГОСТ 8226
	по моторному методу		не менее 76	не менее 85	86,7	ГОСТ 511
2	Концентрация свинца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 237
3	Содержание промытых смол	мг/100 см³	-	не более 5	3	ГОСТ 1567
4	Индукционный период	мин	-	не менее 360	соответствует	ГОСТ 4039
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 10	6,5	ГОСТ ISO 20884
6	Объемная доля бензола	%	не более 1	не более 1	0,95	ГОСТ ISO 22854 (метод А)
7	Объемная доля углеводородов:	%				ГОСТ ISO 22854 (метод А)
	ароматических		не более 35	не более 35	25,9	
	олефиновых		не более 18	не более 18	6,8	
8	Массовая доля кислорода	%	не более 2,7	не более 2,7	2,29	ГОСТ EN 13132
9	Объемная доля оксигенатов:	%				ГОСТ EN 13132
	метанола		отсутствие	отсутствие	отсутствие	
	этанола		не более 5	не более 5	менее 0,17	
	изопропанола		не более 10	не более 10	0,5	
	третбутанола		не более 7	не более 7	менее 0,17	
	изобутанола		не более 10	не более 10	менее 0,17	
	эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле		не более 15	не более 15	11,4	
	других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)		не более 10	не более 10	менее 0,17	
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	-	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
11	Внешний вид	-	-	Чистый, прозрачный	чистый, прозрачный	Визуально по п. 8.2 ГОСТ 32513
12	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	725,0-780,0	734,7	ГОСТ ISO 3675
13	Концентрация марганца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 33158
14	Концентрация железа	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32514
15	Объемная доля монометиланилина	%	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32515
16	Давление насыщенных паров в зимний период	кПа	35-100	35-100	87,5	ГОСТ 1756
17	Фракционный состав (для класса испаряемости Е): объемная доля испарившегося бензина при температуре:					ГОСТ ISO 3405
	70 °С (И70)	%	-	15-50	43,0	
	100 °С (И100)	%	-	40-70	64,0	
	150 °С (И150)	%	-	не менее 75	91,0	
	конец кипения	°С	-	не выше 215	198,0	
	объемная доля остатка в колбе	%	-	не более 2	1,0	
18	Индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости Е)	-	-	не нормируется	1 176	п. 8.3 ГОСТ 32513

Код ОКПД2: 19.20.21.135

Заключение:	Качество продукта соответствует требованиям: - Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"; - ГОСТ 32513-2023 с поправкой (класс испаряемости Е).
Дополнительная информация:	1). Показатели по письмам № 1446/ТАЦГО/ОВЭД от 27.03.2019, № 1694/13-11/ВнСл(003) от 20.09.2021: 1. Фракционный состав по ISO 3405: - отгон при температуре 210 °С, %: 100,0 (с учетом потерь и остатка) - температура, при которой перегоняется 90 % продукта, °С: 154,0 2. Содержание пентана (С5) по ГОСТ ISO 22854 (метод А), % масс.: 12,50 3. Содержание гексана (С6) по ГОСТ ISO 22854 (метод А), % масс.: 11,20 2). Компоненты автомобильного бензина получены в процессе каталитического риформинга, изомеризации, гидрокрекинга и каталитического крекинга. 3). Топливо содержит антиокислительную присадку "Агидол-12" в количестве до 0,007 % масс. 4). Топливо не содержит металлосодержащих присадок и добавок на основе монометиланилина.
Гарантийный срок хранения:	1 год со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества: _____ Каргина В.Р.

Паспорт качества распечатал: _____