2020

Паспорт качества № 1666 от 19 ноября 2026 г.

Наименование продукции: Дизельное топливо ДТ-Л-К5 (Дизельное топливо ЕВРО, летнее сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013)

Изготовитель (продавец), юридический адрес места производства: АО "ТАНЕКО" адрес: Республика Татарстан,город Нижнекамск, Промзона, телефон: (8555) 49-02-02

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория Бавлинский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр» адрес: РФ, Республика Татарстан, Исергаповское сельское поселение, территория Промышленный блок, здание 1, тел.: (85569) 6-12-08, e-mail: bnpbf@tn-azs.ru

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Нормативный документ: ГОСТ 32511-2013 (ЕМ 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО» с изменением №1

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA09.B.59081/25, срок действия с 23.10.2025 г. по 22.10.2028 г.

Место отбора:	Резервуар №1	Дата изготовления:	12 ноября 2026 г.
Уровень наполнения(см):	880,5	Дата отбора:	16 ноября 2026 г.
Масса нетто(т):	2 088,538	Дата испытания:	16 ноября 2026 г.
Объем, л:	2 511 167,000	Плотность при 20 °С г/см:	0,8317

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР	Норма по НД	Результат испытания
1	**Цетановое число**	**ГОСТ EN 15195**	не менее 51,0	не менее 51,0	**52,7**
2	**Цетановый индекс**	**ASTM D 4737**	-	не менее 46,0	**54,3**
3	**Плотность при 15°С, кг/м³**	**ГОСТ Р 51069**	-	820,0 — 845,0	**835,3**
4	**Массовая доля полициклических, ароматических углеводородов, %**	**ГОСТ EN 12916**	не более 8,0	не более 8,0	**3,1**
5	**Массовая доля серы, мг/кг**	**ГОСТ ISO 20884**	не более 10,0	не более 10,0	**5,4**
6	**Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С**	**ГОСТ 6356**	не ниже 55	выше 55	**62**
7	**Коксуемость, 10%-ного остатка разгонки, % масс.**	**ISO 10370**	-	не более 0,3	**менее 0,1**
8	**Зольность, % масс.**	**ГОСТ 1461**	-	не более 0,01	**отсутствие**
9	**Массовая доля воды, мг/кг**	**ISO 12937**	-	не более 200	**33**
10	**Общее загрязнение, мг/кг**	**EN 12662**	-	не более 24	**менее 12**
11	**Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С), единицы по шкале**	**ГОСТ ISO 2160**	-	Класс 1	**класс 1**
12	**Окислительная стабильность:**				
	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ASTM D 2274	-	не более 25	**12**
	Окислительная стабильность, часов	EN15751	-	не менее 20	**-**
13	**Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd1,4) при 60°С, мкм**	**ГОСТ ISO 12156-1**	не более 460	не более 460	**352**
14	**Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с**	**ГОСТ 33**	-	2,000 – 4,500	**2,679**
15	**Фракционный состав:**	**ГОСТ 2177-99 (метод А)**			
	- при температуре 250 °С перегоняется, % об.		-	менее 65	**39**
	- при температуре 350 °С перегоняется, % об.		-	не менее 85	**93**
	- 95% об. перегоняется при температуре, °С		-	-	**354**
16	**Предельная температура фильтруемости, °С**	**ГОСТ 22254**	-	не выше минус 5	**минус 22**

Код ОКПД2: 19.20.21.315

Заключение

Дизельное топливо ЕВРО, летнее сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует:
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
-ГОСТ 32511-2013 (ЕМ 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО» с изменением №1

Дополнительная информация:

1. Топливо содержит присадки:
- противоизносную «ГТ-16» в количестве до 0,04 % масс.;
- депрессорно-диспергирующую «GT-2020-Т» в количестве до 0,05 масс.;
- цетаноповышающую «Экоцетан» в количестве до 0,01% масс.

2. Дополнительные показатели:
- показатель "температура помутнения" в соответствии с Договором транспортировки - не выше минус 5 °С (фактический результат испытаний по ГОСТ 5066 - минус 5 °С, согласно паспорта грузоотправителя (НПЗ): АО «Танеко» № 9152Н от 12.11.2026г.

3. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.*

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Начальник лаборатории _____ Гафиятулина Альбина Анисовна
подпись

Лаборант химического анализа _____ Талипова Алсу Тагировна
подпись